

## PISARNIŠKI / BIVALNI KONTEJNER "ICS 3"

**ZUN. DIMENZIJA (D X Š X V): 3130 MM X 2400 MM X 2700 MM**

### TEHNIČNE LASTNOSTI:

**KONSTRUKCIJA:** cinkano jeklo, pobarvano na RAL 9002 (sivo bela) ali RAL 7016 (antracit).

**STENE:** debelina panelov je 40 mm in so oblikovani iz dveh lamel iz pocinkanega jekla in prebarvano s sivo belo (RAL 9002) ali antracit (RAL 7016) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10):  $U = 0,54 \text{ W/2k} - 0,46 \text{ kcal/m2hoC}$ .

**STREHA:** horizontalna, valovite plošče debeline 40 mm (80 mm val), sestavljene iz dveh lamel pocinkanega jekla in prebarvane z belo (RAL 9002) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10):  $U = 0,54 \text{ W/M2k} - 0,46 \text{ kcal/m2hoC}$ .

**POD:** z nosilnostjo 200 kg / m<sup>2</sup> je sestavljen iz osnovnega ogrodja (cinkano jeklo), z vmesnimi pocinkanimi omega profili na katere je položena izolacija (40 mm poliuretan); nad tem so fiksirani paneli vlago odporne iverke, debeline 18 mm in položen linolej ali druga talna obloga.

**VHODNA VRATA:** pločevinasta v beli barvi (RAL 9010), s sendvič polnilom v kompletu z ročajem, ključavnico in ključi (3 kopije ključa) (dim. 850 cm x 200 cm) ali po želji. Po naročilu vam lahko vgradimo tudi druge dimenzije vrat.

**OKNA PVC** s termopan zasteklitvijo se odpirajo znotraj na ventus in krilno ali drsno enokrilna. Po naročilu vam lahko vgradimo tudi druge dimenzije oken.

**ELEKTRIČNA NAPELJAVA** je nadometna, vidna po stenah in vključuje el. omarico, luči, vtičnice za 220V in zunanjo vtičnico za priklop elektrike.

**Pozicijo vrat in oken lahko izbirate.**

**Po naročilu vam lahko dodatno vgradimo tudi klimatsko napravo in električne radiatorje.**