

PISARNIŠKI / BIVALNI KONTEJNER "ICS 5"

ZUN. DIMENZIJA (D X Š X V): 5130 MM X 2400 MM X 2700 MM

TEHNIČNE LASTNOSTI:

KONSTRUKCIJA: cinkano jeklo, pobarvano na RAL 9002 (sivo bela) ali RAL 7016 (antracit).

STENE: debelina panelov je 40 mm in so oblikovani iz dveh lamel iz pocinkanega jekla in prebarvano s sivo belo (RAL 9002) ali antracit (RAL 7016) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10): $U = 0,54 \text{ W/2k} - 0,46 \text{ kcal/m2hoC}$.

STREHA: horizontalna, valovite plošče debeline 40 mm (80 mm val), sestavljene iz dveh lamel pocinkanega jekla in prebarvane z belo (RAL 9002) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10): $U = 0,54 \text{ W/M2k} - 0,46 \text{ kcal/m2hoC}$.

POD: z nosilnostjo 200 kg / m² je sestavljen iz osnovnega ogrodja (cinkano jeklo), z vmesnimi pocinkanimi omega profili na katere je položena izolacija (40 mm poliuretan); nad tem so fiksirani paneli vlago odporne iverke, debeline 18 mm in položen linolej ali druga talna obloga.

VHODNA VRATA: pločevinasta v beli barvi (RAL 9010), s sendvič polnilom v kompletu z ročajem, ključavnico in ključi (3 kopije ključa) (dim. 850 cm x 200 cm) ali po želji. Po naročilu vam lahko vgradimo tudi druge dimenzije vrat.

OKNA PVC s termopan zasteklitvijo se odpirajo znotraj na ventus in krilno ali drsno enokrilna. Po naročilu vam lahko vgradimo tudi druge dimenzije oken.

ELEKTRIČNA NAPELJAVA je nadometna, vidna po stenah in vključuje el. omarico, luči, vtičnice za 220V in zunanjo vtičnico za priklop elektrike.

Pozicijo vrat in oken lahko izbirate.

Po naročilu vam lahko dodatno vgradimo tudi klimatsko napravo in električne radiatorje.